

CM-402 Cu



VLASTNOSTI

	MATERIÁLY	mm.
VNITŘNÍ VODIČ	Čistá měď	1,15 ± 0,03
DIELEKTRIKUM	Foam PE	5,0 ± 0,1
OSTATNÍ VODIČE	Dvojitě stínění tvořené:	5,5 ± 0,15
	Cu - Pet páska – krytí:	100%
	Čistý měděný opleť 0,12 mm. Krytí opletením >	43%
PLÁŠŤ	PVC, bílá barva	6,9 ± 0,2



Na tento kabel poskytuje fa. Nordix 15-ti letou garanci parametrů !!!

ELEKTRICKÉ

@ 20°C

D.C. Elektrický odpor	
Vnitřní vodič	< 17 Ω / km.
Loop (Vnitřní + Vnější)	< 20 Ω / km.
Kapacita	≤ 54 nF / km.
Impedance	75 ± 3,75 Ω
Útlum odrazu	< -20 dB @ (5-2500 MHz)

Útlum*

F (MHz.)	dB/100 m.
55	3,9
100	5,4
450	11,8
862	16,1
1000	18
1350	21
1500	22,5
1750	24,5
2150	26,6

*Hodnoty ±5%

MECHANICKÉ

Přibližná čistá váha	48 kg./km.	
Pracovní teplota	Min.	-20° C
	Max.	70° C
Typy balení:	100m a 250m cívky	

Kabel CM-402 Cu splňuje normu UNE 20-527/74 a UNE EN-50117

Firma Nordix si vyhrazuje právo na změny parametru bez předchozího upozornění

Firma Nordix neručí za tiskové chyby

