

NORDIXLAN 4/60

UTP Cat. 5e - EC Verified



VLASTNOSTI

MATERIÁLY		mm.
VODIČE	Kvalitní žíhaná měď(AWG 24)	0,51
DIELEKTRIKUM	Poliethilene HD	0,9 ± 0,05
Barvy	1. pár 2. pár 3. pár 4. pár	Bílá / Modrá Bílá / Oranžová Bílá / Zelená Bílá / Hnědá
PLÁŠŤ	Samozhášecí šedé PVC	5,5 ± 0,5



Na tento kabel poskytuje fa. Nordix 15-ti letou garanci parametrů !!!

ELEKTRICKÉ

@ 20°C

Odpor každého z vodičů	< 94 Ω / km.
Isolační odpor	5000 M Ω / km.
Vzájemný kapacitní odpor	54 ± 4 nF / km
Impedance	100 ± 15 Ω
Párová odporová nerovnováha	≤ 2 %
Dielektrická pevnost mezi vodiči	100 Vdc @ 60 sg.

F (MHz.)	Útlum dB/100 m.	NEXT dB/100 m.	ELFEXT dB/100 m.
0,772	< 1,8	<-67	<-66
1	< 2,1	<-65,3	<-63,8
4	< 4,3	<-56,3	<-51,7
8	< 5,8	<-51,8	<-45,7
10	< 6,6	<-50,3	<-43,8
16	< 8,2	<-47,3	<-39,7
20	< 9,2	<-45,8	<-37,7
25	< 10,4	<-44,3	<-35,8
31,25	< 11,8	<-42,9	<-33,9
62,5	< 17,1	<-38,4	<-27,8
100	< 22	<-35,3	<23,8

*Hodnoty ±5%

MECHANICKÉ

Přibližná čistá váha	31 kg./km.
Teplota - maximální	pracovní skladovací
	60° C 70° C
Typy balení:	305m Box

NORDIXLAN - 4/60 je certifikovaný a splňuje normu TIA/EIA 568-A-5

Firma Nordix si vyhrazuje právo na změny parametru bez předchozího upozornění

Firma Nordix neručí za tiskové chyby

