

GSM komunikátor uGATE3A



Jeden z nejoblíbenějších a nejmenších GSM komunikátorů nyní v nové verzi. Představuje vám moderní a miniaturní komunikátor uGATE3, který je vyráběn ve dvou variantách, lišících se výbavou.

Tento vybavenější model uGATE3A nabízí šestici univerzálních vstupů/výstupů, analogový měřicí vstup, OLED displej a slot na microSD kartu pro záznam historie událostí.

Jednodušší verze uGATE3B je vybavena třemi vstupy a výstupy a trojicí LED diod zobrazující stav zařízení.

Oba komunikátory se nastavují velmi snadno a intuitivně přes USB pomocí konfiguračního programu pro PC.



Široká škála nastavení dělá tyto komunikátory výkonnými zařízeními s univerzálním využitím. Umožňují přenos událostí a ovládání zařízení prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora a tedy prakticky na neomezenou vzdálenost. To vše jednoduše z libovolného typu mobilního telefonu uživatele.

Funkce a vlastnosti uGATE3A

Cena: 4 500,- Kč

Obj.číslo: uGATE3A

Dostupnost:

Tisk

Poslat odkaz

Dotaz na produkt

- 6x svorka nastavitelná jako univerzální vstup / výstup
- 1x analogový měřicí vstup 0 – 24V DC (rozlišení 10mV)
- OLED informační displej
- Slot na SD kartu pro ukládání historie událostí
- Univerzální audio vstup / výstup s JACK konektorem
- Konektor microUSB pro nastavení pomocí PC
- Slot pro SIM kartu libovolného GSM operátora
- Napájení 12V DC (10 - 14V)
- Odběr proudu: 20mA v klidu, 320mA při aktivaci všech výstupů, 1A špičkově při komunikaci s GSM
- Ovládání pomocí SMS
- Ovládání pomocí prozvonění z až 6ti tel. čísel
- Vstupy jsou optočleny s aktivní úrovní GND (pro připojení bezpotenciálových kontaktů)
- Výstupy jsou tranzistorové s otevřeným kolektorem (max. zatížení 12V / 50mA)
- Rozměry: 48 x 48 x 15 mm (v x š x h)
- Pracovní teplota: -20°C až +50°C
- GSM/GPRS Quad Band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz