

GSM komunikátor uGATE3B



Jeden z nejoblíbenějších a nejmenších GSM komunikátorů nyní v nové verzi. Představuje vám moderní a miniaturní komunikátor uGATE3, který je vyráběn ve dvou variantách, lišících se výbavou.

Tato jednodušší verze uGATE3B je vybavena třemi vstupy a výstupy a trojicí LED diod zobrazující stav zařízení.

Vybenější model uGATE3A nabízí šestici univerzálních vstupů/výstupů, analogový měřicí vstup, OLED displej a slot na microSD kartu pro záznam historie událostí.

Oba komunikátory se nastavují velmi snadno a intuitivně přes USB pomocí konfiguračního programu pro PC.



Široká škála nastavení dělá tyto komunikátory výkonnými zařízeními s univerzálním využitím. Umožňují přenos událostí a ovládání zařízení prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora a tedy prakticky na neomezenou vzdálenost. To vše jednoduše z libovolného typu mobilního telefonu uživatele.

Cena: 3 200,- Kč

Obj.číslo: uGATE3B

Dostupnost:

[Tisk](#)

[Poslat odkaz](#)

[Dotaz na produkt](#)

Funkce a vlastnosti uGATE3B

- 3x svorka vstupu
- 3x svorka výstupu
- Trojice informačních LED
- Univerzální audio vstup / výstup s JACK konektorem
- Konektor microUSB pro nastavení pomocí PC
- Slot pro SIM kartu libovolného GSM operátora
- Napájení 12V DC (10 - 14V)
- Odběr proudu: 20mA v klidu, 170mA při aktivaci všech výstupů, 1A špičkově při komunikaci s GSM
- Vstupy jsou optočleny s aktivní úrovní GND (pro připojení bezpotenciálových kontaktů)
- Výstupy jsou tranzistorové s otevřeným kolektorem (max. zatížení 12V / 50mA)
- Rozměry: 48 x 48 x 15 mm (v x š x h)
- Pracovní teplota: -20°C až +50°C
- GSM/GPRS Quad Band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz