

# KAMERY PTZ A OVLÁDAČE

**Upozornění:** Životnost některých komponentů PTZ kamer (např. koncové mikrospínače polohovacích hlavic, sběrný systém SPEED DOME) nemusí dosahovat při nepřetržitém provozu zákonem stanovené záruční doby.



**T917**



**T916**

**T917**

**T916**

<b>Rozlišení:</b>	768x494pix-500TV lin	795x596pix-540TVlin
<b>Senzor:</b>	1/4" Inteline Transfer CCD	1/4" Super HAD CCD
<b>Zoom:</b>	10x optický, 10x digitální	22x optický, 10x digitální
<b>Objektiv:</b>	3,8-38mm, F=1,8	3,8-88mm
<b>Min.osvětlení:</b>	0,7Lux color/0,02Lux ČB	0,7Lux color/0,02Lux ČB
<b>Vyvážení bílé:</b>	ATW,AWC,manual	ATW,AWC,manual
<b>Funkce:</b>	SensUp,dig.redukce šumu,OSD menu	
<b>Synchronizace:</b>	interní	interní
<b>PTZ horizont/vertikal:</b>	360°-H,95°-V(180°-autoflip)	360°-H,90°-V(autoflip)
<b>rychlost PTZ:</b>	0,05°-360°/s	0,01°-300°/s(400° prepazice)
<b>Prepozice:</b>	127	256
<b>Předlohy PTZ:</b>	4(1200příkazů/předloha)	
<b>Skupiny:</b>	8(20akcí/skupina)	8(8akcí/skupina)
<b>Soukromé zóny:</b>	4 nastavitelné masky	8 nastavitelných masek
<b>Alarmové zóny:</b>	4xIN	7xIN, 2xOUT
<b>Komunikace:</b>	RS-485	RS-485
<b>Protokol:</b>	Pelco-D,Pelco-P	Pelco-D,Pelco-P
<b>Krytí:</b>	IP44	IP66
<b>Napájení:</b>	12V/0,8A-vč.adaptéru	24V/2A
<b>Výhřívání krytu:</b>	-	ano
<b>Rozměry:</b>	dome ø100mm,kryt ø141x140	domeø150mm,hm 7,5kg