Tabulka kódů pro minimální otáčky:

LED 1	LED 2	LED 3	Výkon ventilátoru (minimální otáčky)
Bliká	Nesvítí	Nesvítí	**20 %**
Nesvítí	Bliká	Nesvítí	**35 %**
Nesvítí	Nesvítí	Bliká	**50 %**
Bliká	Bliká	Nesvítí	**65 %**
Bliká	Nesvítí	Bliká	**80 %**
Nesvítí	Bliká	Bliká	**100 % (Trvale plný výkon)**

Nastavení startovací teploty (T_u)

LED 1	LED 2	LED 3	Startovací teplota (T_u)
Svítí	Nesvítí	Nesvítí	**30 °C**
Nesvítí	Svítí	Nesvítí	**35 °C**
Nesvítí	Nesvítí	Svítí	**40 °C**
Svítí	Svítí	Nesvítí	**45 °C**
Svítí	Nesvítí	Svítí	**50 °C**
Nesvítí	Svítí	Svítí	**55 °C**

Nastavení teplotního rozsahu (T_d) – akcelerace otáček

LED 1	LED 2	LED 3	Teplotní rozsah (T_d)	Celková teplota pro 100% výkon
Svítí	Nesvítí	Nesvítí	**5 °C**	T_u + 5 °C
Nesvítí	Svítí	Nesvítí	**10 °C**	T_u + 10 °C
Nesvítí	Nesvítí	Svítí	**15 °C**	T_u + 15 °C
Svítí	Svítí	Nesvítí	**20 °C**	T_u + 20 °C
Svítí	Nesvítí	Svítí	**25 °C**	T_u + 25 °C
Nesvítí	Svítí	Svítí	**30 °C**	T_u + 30 °C
Svítí	Svítí	Svítí	**35 °C**	T_u + 35 °C