



ARS 289

Reproduktorová skříňka k reprodukci řeči a hudby ve vnitřních prostorách budov např. v kancelářích, učebnách, chodbách apod. Je konstruována k zavěšení na zeď a určena k připojení na 100 V linkový rozvod. Připojením přívodního vodiče 100 V rozvodu na příslušnou odbočku převodního transformátoru lze volit jmenovitý příkon reproduktoru z hodnot uvedených v tabulce. Ve výrobním závodě je příkon reproduktoru nastaven na nejvyšší hodnotu. Skříňku tvoří polouzavřená ozvučnice z plastické hmoty, v níž je upevněn elektrodynamický reproduktor typu ARO 567, připojený přes převodní transformátor. Přední stěna skříňky je z černého průzvučného molitanu. **UPOZORNĚNÍ:** Skříňka nesmí být vystavena slunečnímu záření, ani umístěna v blízkosti sálavého tepla. Výrobek odpovídá elektrickému krytí IP 2X dle ČSN EN 60 529 (330 330). Cena reproduktoru ARS s regulátorem hlasitosti 786,- Kč

Impedance	1666	Ohm
Kmitočtový rozsah	90 - 12000	Hz
Charakteristická citlivost	92	dB
Jmenovitý příkon	6	W
Rozměry	238 x 238 x 100	mm
Hmotnost	1	kg