

Parametr Produktu

Průměr potrubí: DN15/DN20/ DN25 (na výběr)

Bezdrátový Standard: Wi-Fi 2,4 GHz b / g / n

Název aplikace: Ewelink

Pracovní Vlhkost: <80%.

Vstupní napětí: DC5V 1A

Tlakový odpor ventilu: PN16

Pracovní Prostředí: -20 ° C~50°C

Plastový materiál: PC / ABS (ohnivzdorný)

Instalace





1. Požádejte o instalaci profesionálního instalatéra;
2. připojte vodovodní potrubí a ujistěte se, že nedochází k úniku;
3. připojte napájecí adaptér a připojte vodiče k inteligentní vodní ventil.

Připojte se k aplikaci Telefon

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci.

Vyhledejte "ewelink" v app store nebo Google play store nebo naskenujte QR kód níže a stáhněte si aplikaci



Pokud požádá o instalaci permission during, vyberte souhlasíte, zaregistrujte účet ewelink podle pokynů v aplikaci

2. Nastavte zařízení do režimu párování

Po zapnutí začne indikátor vodního ventilu blikat (2 krátké a 1 Dlouhé), to znamená vodní ventil v režimu být párování; pokud indikátor neblinká, dlouze stiskněte tlačítko reset po dobu 5 sekund, dokud indikátor nezhasne začít bliká, pak je v režimu párování;

3. Přidat zařízení

1. Spustíte aplikaci ewelink, ujistěte se, že je váš telefon připojen k 2,4 G WiFi a otevřel funkci bluetooth;
- Stiskněte ikonu "+" v dolní části stránky vyberte "párování Bluetooth" a poté klepněte na "další",
2. poté, co najdete zařízení v seznamu zařízení, klikněte na "Přidat" a zadejte své heslo wifi a počkejte na úspěšně konfigurace.
3. nyní můžete zařízení ovládat telefonem.

