

G794F – Jump startér 4V1 booster, kompresor, LED svítidla, 12V 12Ah 1600A

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Startovací baterie AMiO 4 v 1 12Ah je profesionální multifunkční zařízení, které kombinuje funkce startovací baterie, powerbanky, vzduchového kompresoru a LED svítidla. Díky vysoké kapacitě baterie a vysokému startovacímu proudu si skvěle poradí i s těmi nejnáročnějšími podmínkami, a to jak v dílnách, tak i pro každodenní použití řidiči.

Specifikace:

Napětí: 12V

Kapacita baterie: 12 000 mAh

Rozběhový proud: 800 A (max. 1 600 A)

Vstup: 5V/3A

USB výstupy:

- USB1: 5 V/3 A

- USB2: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

Provozní teploty: -20 ~ 60 °C

Kompresor: maximální tlak 150 PSI (10 barů)

Výkon kompresoru: 25 l/min

Doba plného nabití: 4–5 hodin

LED svítidla: Trvalé svícení/Blikání/SOS

Funkce: startování, osvětlení, nabíjení zařízení, čerpání vzduchu

Pouzdro: odolný materiál PC + ABS

LCD displej zobrazující úroveň nabití a provozní stav

Rozměry: 201 × 1087 × 62 mm

Návod:



Startovací zařízení COCY-Q16

Zařízení má následující funkce:

- Možnost startu s Max. proudem 1600 A
- Akumulátorový vzduchový kompresor
- Powerbanka
- LED baterka

Aby se zajistil správný provoz zařízení, před jeho použitím si pozorně přečtete tento návod k obsluze. Tento návod obsahuje podrobné informace o technických specifikacích produktu, jeho funkcích, obsluze, bezpečnostních upozorněních a dalším příslušenství.

BEZPEČNOST

Při používání zařízení je třeba zachovávat maximální opatrnost! Nedodržování bezpečnostních pokynů může vést k ohrožení zdraví nebo života.

- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Zařízení se smí používat pouze v souladu s jeho určením!
- Nemanipulujte se zařízením a nerozebírejte jej!
- Kvůli vlastní bezpečnosti používejte výhradně originální příslušenství!
- Nikdy nezkratujte oba póly baterie ani je nepřipínejte na stejný kus kovu.
- Zařízení neslouží jako náhrada za autobaterii.
- Děti a zvířata držte mimo pracovní prostor zařízení.
- Startovací zařízení používejte pouze pro 12 V baterie.
- Udržujte svorky startovacího zařízení čisté.
- Vyhybejte se používání zařízení v blízkosti výbušných látek, hořlavých plynů nebo v zaprášeném prostředí.
- Zamezte přehřátí zařízení, nekuřte v jeho blízkosti a nevystavujte jej extrémní vlhkosti. Uchovávejte jej mimo dosah otevřeného ohně a nikdy jej neponořujte do vody.
- Zařízení neskladujte při teplotě vyšší než 60 °C.
- Po úspěšném nastartování vozidla odpojte zařízení od baterie do 30 sekund, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Nepoužívejte kabel startovacího zařízení k nabíjení jiných zařízení.
- Používání zařízení při proudu nebo napětí, které se neshoduje s údaji na typovém štítku, může vést k problémům s nabíjením nebo vybíjením, snížení kapacity a výkonu baterie. Může to být také nebezpečné a způsobit poruchu zařízení.
- Pokud se baterie skladuje déle než tři měsíce, je třeba zařízení nabít, aby se zajistil jeho normální provoz.
- Nikdy nedělejte nic, co by mohlo způsobit mechanické poškození zařízení.
- Pokud je kryt zařízení vyduť, netěsní nebo má nepříjemný zápach, ihned přestaňte zařízení používat.
- Pokud upozorujete, že z baterie uniká kyselina, nedotýkejte se jí holými rukama.
- Pokud se kyselina z baterie dostane na pokožku nebo do očí, ihned je opláchněte velkým množstvím studené tekoucí vody a mýdla. Oči vyplachujte alespoň 10 minut. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
- Zařízení obsahuje lithiovou baterii, která musí být zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy země.
- Startovací kabel musí být připojen správně podle návodu k obsluze.
- Nikdy se nepokoušejte startovat vozidlo nepřetržitě!
- Při standardním napájení by cyklus startu neměl trvat déle než 3 sekundy a přestávka mezi cykly by měla být alespoň 2 minuty. Nepřekračujte více než 3 po sobě následující pokusy o startování.
- Po nastartování vozidla pomocí startovacího zařízení se jeho teplota zvýší – v této době jej nenabíjejte. Před nabíjením počkejte minimálně 8–10 minut.
- Používejte výhradně startovací kabel, který je součástí dodávky zařízení.
- Zařízení nenabíjejte bezprostředně po startu vozidla.
- Nikdy nepoužívejte startovací zařízení ke startování vozidla během jeho nabíjení.

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Displej
2. Výstup vzduchu
3. LED osvětlení
4. Přepínač napájení / přepínač kompresoru
5. Přepínač LED osvětlení
6. Přepínač funkcí
7. Tlačítko pro zvýšení tlaku +
8. Tlačítko ke snížení tlaku
9. Konektor pro startovací svorky
10. USB port: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1,5A
11. USB port: 5V 3A
12. Vstup: 5 V 3 A
13. Startovací svorky
14. USB kabel
15. 3 adaptéry pro kompresor
16. Vzduchová hadice

OBSLUHA

LED osvětlení:

Stiskněte a podržte přepínač LED osvětlení po dobu 3 sekund, abyste zapnuli baterku.

Dalším stisknutím přepínače se přepne režim osvětlení z nepřetržitého světla na blikající nouzový signál SOS.

Chcete-li baterku vypnout, opět stiskněte a podržte přepínač LED osvětlení na 3 sekundy.

Startování vozidla:

UPOZORNĚNÍ: Zařízení je určeno pouze pro 12V baterie! Při startování vozidla se ujistěte, že kapacita zařízení přesahuje 75%.

Krok 1

Otevřete silikonovou krytku na zařízení a připojte startovací svorky do konektoru pro startovací svorky.

Krok 2

Připojte startovací svorky k pozitivnímu a negativnímu pólu autobaterie (červená k pozitivnímu, černá k negativnímu).

Krok 3

Nastartujte motor vozidla. Nespouštějte startér déle než 3 sekundy a mezi jednotlivými pokusy udělejte přestávku alespoň 2 minuty. Je to nutné k ochlazení baterie startovacího zařízení.

Krok 4 Odpojení kabelů:

Nejprve vytáhněte zástrčku se startovacími svorkami ze zařízení, teprve potom odpojte svorky z pólů autobaterie.

Po úspěšném připojení se rozsvítí zelený indikátor. Červené světlo znamená, že napětí je příliš nízké nebo byly nesprávně připojeny kladné a záporné svorky.

Ochrana proti přehřátí:

Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí.

Pokud se zařízení přehřeje, červená kontrolka bude s vítit nepřetržitě a reproduktor vydá 2 pípnutí za sekundu. Po odstranění problému se zařízení vrátí do normálního stavu.

Ochrana proti přehřátí se aktivuje při 80°C.

Pokud se ochrana aktivuje, zařízení se automaticky vypne, rozsvítí se kontrolka ochrany a reproduktor vydá 4 pípnutí za sekundu. Po odstranění příčiny se zařízení automaticky přepne zpět do běžného režimu.

Nabíjení zařízení:

Na nabíjení se doporučuje použít síťový adaptér s výstupním výkonem minimálně 5 V/1 A, ideálně 5 V/3 A.

Připojte vhodný adaptér a koncovku nabíječky do USB-C vstupního portu zařízení.

Powerbanka:

Připojte nabíjecí USB kabel do USB portu zařízení. Druhý konec kabelu zapojte do externího zařízení, které chcete nabít. Po připojení kabelu stiskněte přepínač napájení, aby se spustilo nabíjení.

Vzduchový kompresor:

Krok 1

Našroubujte vzduchovou hadici na výstupní konektor vzduchu.

Krok 2

Druhý konec hadice připojte k předmětu, který chcete nafoukat.

Krok 3

Stiskněte a podržte přepínač napájení na 2 sekundy, abyste přešli do režimu kompresoru.

Krok 4

Výběr režimu nafukování provedte stisknutím přepínače funkcí.

Krok 5

Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte požadovaný tlak.

Krok 6

Stiskněte přepínač napájení, aby se začalo nafukování. Po dokončení stiskněte a podržte přepínač napájení na 2 sekundy, aby se zařízení vypnulo.

Pokud zařízení není používáno, automaticky se vypne po 30 sekundách.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Vstup: 5 V / 3 A
- Výstup: 5 V / 3 A | 9 V / 2 A | 12 V / 1.5 A
- Napětí: 12 V
- Startovací proud: 800 A, max. 1600 A

- Baterie: 12000 mAh / 44.4 Wh
- Maximální tlak: 150 psi / 10 bar
- LED baterka: 3 režimy
- Doba nabíjení: 4–5 hodin
- Provozní teplota: -20°C až +60°C
- Rozměry: 201 × 107 × 62 mm

OBSAH BALENÍ

- Startovací zařízení
- 3 druhy koncovek
- Vzduchová hadice
- Startovací svorky
- USB kabel
- Taška na příslušenství
- Návod k obsluze

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Startovací svorky

Když jsou startovací svorky správně připojeny k zařízení a baterii vozidla, kontrolka svítí zeleně a reproduktor nevydává žádný zvuk, což znamená, že zařízení je připraveno ke startování vozidla.

Automatické vypnutí

Zařízení je vybaveno inteligentní detekcí.

Pokud není připojeno žádné zatížení nebo jsou připojená zařízení plně nabitá, zařízení se automaticky vypne pro úsporu energie.

Jak dlouho trvá nabití startovacího zařízení?

4 – 5 hodin

Pro prodloužení životnosti zařízení doporučujeme udržovat jej nabitě alespoň na 50% a jednou měsíčně zkontrolovat úroveň nabití.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ DOSTUPNÉ V REGISTROVANÉM ÚŘADĚ

AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Tento symbol označuje, že při likvidaci tohoto produktu by se neměl likvidovat jako netříděný komunální odpad. Elektronická zařízení by se neměla likvidovat s domovním odpadem. V souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o odpadu z elektrických a elektronických zařízení a jejím začleněním do národní legislativy musí být odpad z elektrických a elektronických zařízení shromažďován odděleně a recyklován. Odpadní zařízení lze předat i ve sběrně elektronického odpadu, která zařízení likviduje v souladu s národním zákonem o recyklaci a odpadech. Pomáhá také předcházet potenciálnímu poškození životního prostředí a lidského zdraví a pomáhá chránit přírodní zdroje.

NÁVOD K OBSLUZE A BEZPEČNOSTI BATERIÍ VE VÝROBCÍCH AMIO

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- **Nevhazujte do ohně** – baterie mohou explodovat nebo z nich vytéct tekutina.
- **Nerozebírejte ani nedrtěte baterie** – může dojít k úniku chemikálií škodlivých pro zdraví.
- **Nenabíjejte jednorázové baterie** – může dojít k přehřátí, úniku nebo výbuchu.
- **Zabraňte zkratu** – nepřipojujte svorky baterie vodičem, jako je mince nebo klíč. Může dojít k přehřátí a poškození baterie.
- **Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat** – polykání baterií může být nebezpečné a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

POUŽITÍ

- **Používejte pouze k určenému účelu** – ujistěte se, že je baterie kompatibilní se zařízením.
- **Baterie vždy vkládejte správně** – věnujte pozornost pólům (+ a -).

- **Nekombinujte různé typy baterií** – nepoužívejte nové a použité baterie ani baterie různých značek dohromady, protože to může vést k úniku nebo poškození zařízení.
- **Skladujte na suchém a chladném místě** – vysoké teploty mohou vést k úniku nebo výbuchu.

ZACHÁZENÍ S ROZLITÝMI TEKUTINAMI

- **Nedotýkejte se uniklých látek holýma rukama** – mohou být žíravé a způsobit podráždění kůže.
- **Opatrně odstraňte rozlitý materiál** – použijte rukavice a otřete kontaminovaný povrch vlhkým hadříkem.
- **Pokud se látka dostane do očí nebo na kůži, okamžitě je vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.**

LIKVIDACE

- **Nevyhazujte do běžného odpadu** – baterie obsahují těžké kovy a další látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.
- **Darujte do sběrných míst** – použité baterie by měly být odevzdány do speciálních kontejnerů dostupných v obchodech, kancelářích a dalších recyklačních místech.
- Digitální verze pokynů je k dispozici na adrese [https:// amio.pl/usr/batt.pdf](https://amio.pl/usr/batt.pdf)

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

21. 1. 2026
JH