

## M371G – Dotykový spínač se stmívačem pro LED pásy - modul

### Návod k použití

Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Popis funkce:

Dotykový kapacitní spínač se stmívačem 9–24V 3A primárně určen pro použití v LED lištách spolu s LED pásy. Krátkým dotykem lze opakovaně zapnout a vypnout, dlouhým dotykem lze aktivovat regulaci jasu. Přidržením lze střídatavě přidávat a ubírat jas na 30–60–100% výkonu

### Specifikace:

Napájecí napětí: 9 – 24VDC  
Výstupní proud: max.3A  
Zatížení max. 30W  
Spotřeba stand-by: 10mA  
Provozní teplota: –20° až 65°C  
Rozměry: 42×12×1mm

### Schéma zapojení:

VCC + 12V DC vstup  
GND – zem  
LED – led pásek minusový pól  
LED + led pásek plusový pól

### Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.